


LEGENDA

1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20 cm i piasku średnioziarnistego gr. 10 cm
2. Pobocze utwardzone z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10 cm
3. Korytko ściekowe betonowe 50x50x15 cm na ławie betonowej B20 (C16/20)

Parametry B, L, H dla każdego zjazdu indywidualnie określa tabela zjazdów indywidualnych

A--A



Uwaga

Występowanie ścieku betonowego po stronie lewej i prawej zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz niweletą.

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH		AZ - PRO Tomaszów Maz. 97-200 ul. Spalska 112	
OBIEKT ADRES	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3544W WALENTYNÓW - TOMASZÓW	PRZEKROJ NORMALNY - zjazd indywidualny z kruszywa w ciągu ścieku betonowego	
		Inię i nazwisko, zakres opracowania	
TREŚĆ		inż. Piotr Fijałkowski	Asystent proj.
		mgr inż. Dariusz Karnocki PROJEKTANT	
OPRACOWANIE WYKONALI	mgr inż. Bohdan Przyjemski	115/99/WŁ	
Skala: 1:50	Data: 12.2012	Nr rys Z3	