
1.14%
0.97%
1.02%
1.06%
1.17%
0.55%
0.82%
0.16%
proj. przepust PEHD Ø 600 mm
L. 9,70 m km 1+911,00
157.46
0.47%
156.14
156.09
1.15%
0.39%
0.49%
km 1+634,80
km 1+669,80
km 0+688,10
km 1+699,00
km 1+716,20
km 1+716,20
km 1+748,20
km 1+774,50
km 1+826,00
km 1+921,90
km 1+932,30
Przytyk Wawrzyszów
L=59.11m i=-1.14%
L=53.82m i=-0.97%
L=85.99m i=-1.06%
L=31.86m i=-1.17%
L=53.87m i=-0.55%
L=38.09m i=0.16%
L=68.82m i=0.47%
L=20.84m i=0.39%
L=29.54m i=-0.49%
PROSTA L=241.36m
PROSTA L=35.84m
KRZYWA POZIOMA A=51.00 L=17.34m
ŁUK POZIOMY R=150.00m L=43.29m
KRZYWA POZIOMA A=51.00 L=17.34m
PROSTA L=123.23m
18+09.81
18+45.65
18+62.99
19+23.62
1+600
1+700
1+800
1+900
2+000


istn. przepust km 2+437,40
stan dobry nie wymaga przebudowy
km 2+433,10
km 2+433,10
km 2+441,00
km 2+493,60
koniec rowu lewego
km 2+506,60
1.09%
0.90%
0.96%
0.84%
1.23%
0.50%
1.01%
0.65%
0.81%
0.34%
154.60
0.09%
153.30
0.33%
0.12%
L=93.52m
i=-1.09%
L=29.62m
i=-0.96%
L=33.62m
i=-0.84%
L=29.08m
i=-1.23%
L=66.37m
i=-0.50%
L=17.60m
i=-1.01%
L=61.88m
i=-0.65%
L=75.08m
i=-0.34%
L=61.70m
i=-0.09%
PROSTA
L=150.55m
PROSTA
L=87.33m
PROSTA
L=181.85m
PROSTA
L=105.85m
20+46.85
21+97.40
22+84.73
24+66.57
2+100
2+200
2+300
2+400
2+500


Przytyk
Wawrzyszów
koniec rowu prawego km 2+543,10
oś mostu 2+577,00
km 2+624,20
km 2+698,30
km 2+779,60
km 2+886,40
km 2+960,00
istn. przepust km 2+984,00 stan dobry nie wymaga przebudowy
L: 23.218m
R: 1800.000m
T: 0.037m
D: -11.609m
Km=3+020.04
Rz=155.94m
154.68
154.66
154.70
0.13%
0.27%
0.50%
0.50%
0.30%
0.08%
0.33%
0.36%
0.30%
0.47%
0.22%
0.10%
0.26%
0.81%
0.43%
155.59
0.96%
153.81
1.46%
0.33%
0.18%
Przytyk Wawrzyszów
L=8.66m
L=31.93m i=-0.13%
L=21.97m i=0.30%
L=32.73m i=-0.08%
L=64.48m i=0.33%
L=70.51m i=0.36%
L=23.25m i=0.47%
L=24.35m i=0.22%
L=15.77m i=-0.10%
L=81.56m i=0.26%
L=32.61m i=0.43%
L=18.81m i=0.96%
R=1800.00m L=23.22m
L=18.15m i=-0.33%
L=68.29m i=0.18%
PROSTA L=9.62m
PROSTA L=23.31m
PROSTA L=46.74m
PROSTA L=86.20m
PROSTA L=59.45m
KRZYWA POZIOMA A=51.00 L=17.34m
ŁUK POZIOMY R=150.00m L=31.41m
KRZYWA POZIOMA A=51.00 L=17.34m
PROSTA L=9.78m
PROSTA L=71.05m
PROSTA L=96.63m
ŁUK POZIOMY R=1100.00m L=16.37m
2+600
2+700
2+800
2+900
3+000


0.34%
0.36%
0.45%
0.88%
0.07%
0.47%
0.60%
0.29%
0.08
km3+212,60
km3+219,10
km 3+308,10
155.97 155.99 155.99 156.02 156.05 156.09 156.12 156.15 156.17 156.19 156.24 156.24 156.28 156.30 156.36 156.37 156.44 156.47 156.46 156.46 156.46 156.45 156.46 156.48 156.51 156.56 156.56 156.62 156.66 156.68 156.74 156.80 156.86 156.92 156.98 156.99 157.01 157.01 157.04 157.04 157.06 157.05
155.84 155.87 155.87 155.89 155.92 155.95 155.99 156.02 156.04 156.06 156.11 156.15 156.16 156.23 156.31 156.33 156.33 156.33 156.31 156.33 156.38 156.43 156.43 156.48 156.54 156.60 156.65 156.72 156.78 156.85 156.86 156.88 156.91 156.93 156.90
0.13 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 0.13 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.15
155.31 155.35 155.39 155.42 155.46 155.49 155.53 155.57 155.60 155.61 155.64 155.68 155.68 155.71 155.75 155.76 155.78 155.82 155.83 155.86 155.91 155.95 155.98 156.00 156.04 156.09 156.13 156.18 156.22 156.26 156.27 156.30 156.31 156.35
L=51.83m i=0.34%
L=29.07m i=0.45%
L=19.24m i=0.88%
L=24.31m i=-0.07%
L=22.39m i=0.47%
L=72.77m i=0.60%
L=22.32m i=0.29%
PROSTA L=123.74m
KRZYWA POZIOMA A=52.92 L=20.00m
ŁUK POZIOMY R=140.00m L=22.36m
KRZYWA POZIOMA A=52.92 L=20.00m
PROSTA L=33.31m
PROSTA L=62.07m
KRZYWA POZIOMA A=27.00 L=9.11m
ŁUK POZIOMY R=80.00m L=19.59m
00.00 10.00 12.46 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 64.29 70.00 80.00 31+81.41 90.00 93.36 00.00 32+01.41 10.00 12.60 20.00 32+23.77 30.00 36.91 40.00 32+43.77 50.00 59.29 60.00 70.00 32+77.07 80.00 90.00 00.00 10.00 20.00 30.00 32.06 33+39.15 40.00 33+48.26 50.00 54.38 60.00
3+100
3+200
3+300

LEGENDA

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

🟩 istniejąca nawierzchnia

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

🟥 niweleta

proj. rów obustronny - dno i skarpy umocnione darniną lub biomatą

proj. rów prawy dno i skarpy umocnione darniną lub biomatą

proj. rów lewy dno i skarpy umocnione darniną lub biomatą

brak rowu

proj. kanał PVC Ø 400

D10 proj. studnia inspekcyjna Ø 425 mm

D1 proj. studnia rewizyjna włazowa Ø 1200

proj. przepust

km 1+301,55 km 1+303,00 proj. zjazdy lewy i prawy

km 2+073,47 proj. skrzyżowanie

Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg
Publicznych w Radomiu
ul. Graniczna 24
26-600 Radom

Jednostka projektowa:
PRW
Deskurów 40,
07-201 Wyszków
mgr inż. Przemysław Woźniak 606-136-870
inż. Rafał Urbaniak 600-269-524
mgr inż. Jan Woźniak 669-978-903
fax: 22-211-12-50
email: prwpwozniak@wp.pl

Stadium P.W.

Zadanie:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3502 W Przytyk Wawrzyszów wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Dobrzyca ”

Kod CPV: 71.32.20.00-4

Nr tomu: III

Obiekt budowlany: droga powiatowa 3502 W

Branża: DROGOWA

Tytuł rysunku: *PROFIL PODŁUŻNY*

Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	tech. Sławomir Trzpil	UAN-II-K-8386/39/82	
Sprawdzający	mgr inż.Marcin Szerszenowicz	MAZ/0117/PWOD/ /09	
Opracował	mgr inż. Przemysław Woźniak		
Opracował	mgr inż. Piotr Tuzimek		
Opracował	inż. Rafał Urbaniak		
Opracował	tech. Piotr Jarzębski		

Data opr.:	Skala:	Nr rys.:	Arkusz:
11.2010	1:100/1000	3	2/6