
W-4
km 0+672.85
kąt 0.241
N 5693966.28
E 7523564.56
R 5000.00
W-5
km 0+885.98
kąt 9.990
N 5683819.85
E 7523719.43
R 450.00
zjazd 0+442.13
zjazd 0+458.15
zjazd 0+475.02
zjazd 0+495.38
zjazd 0+516.00
zjazd 0+537.78
zjazd 0+557.26
zjazd 0+576.53
zjazd 0+614.45
zjazd 0+632.26
zjazd 0+651.01
zjazd 0+672.85
zjazd 0+692.26
zjazd 0+729.40
zjazd 0+756.77
zjazd 0+779.04
zjazd 0+815.66
zjazd 0+838.51
zjazd 0+859.25
zjazd 0+885.59
zjazd 0+887.20
zjazd 0+956.08
0+500
0+600
0+700
0+800
0+900
R=5000.00
0+663.37
PLK
R=5000.00
0+682.34
KLK
A=110.00
R=450.00
0+837.15
PKP
A=110.00
R=450.00
0+864.04
PLK
A=110.00
R=450.00
0+907.76
KLK
A=110.00
0+934.65
KKP
nów infiltracyjny, dno wypełnione kruszywem na długości 60 m
nów infiltracyjny, dno wypełnione kruszywem na długości 30m
Umocnienie dna i skarp rowu wykoni szczelnie EKO 40x60x8cm
43.0
2.5
2.0
4.0
5.0
1.5
0.5
0.8
0.3
0.2
0.1
0.15
0.25
0.35
0.4
0.6
0.7
0.9
1.0
1.2
1.3
1.4
1.6
1.8
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.2
4.4
4.6
4.8
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0