

LEGENDA

1. *Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20 cm i piasku średnioziarnistego gr. 10 cm*
2. *Pobocze utwardzone z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10 cm*

Parametry B, L, H dla każdego zjazdu indywidualnie określa tabela zjazdów indywidualnych

A--A



20 cm warstwa z kruszywa łamanego 0/63mm

10 cm warstwa z piasku średnioziarnistego

4 cm warstwa ścieralna z AC 11S 50/70

4 cm warstwa wiążąca z AC 11W 50/70

4 cm podbudowa zasadnicza z AC 16P 50/70

20 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

15 cm warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH	*AZ - PRO* Tomaszów Maz. 97-200 ul. Spalska 112		
OBIEKT ADRES	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3544W WALENTYNÓW - TOMASZÓW		
TREŚĆ	PRZEKRÓJ NORMALNY - zjazd indywidualny z kruszywa		
	Imię i nazwisko, zakres opracowania	Nr ewid. upr. bud.	Podpis
OPRACOWANIE WYKONALI	inż. Piotr Fijałkowski	Asystent proj.	
	mgr inż. Dariusz Kamocki	Asystent proj.	
	PROJEKTANT mgr inż. Bohdan Przyjemski	115/99/WŁ	
Skala: 1:50	Data: 12.2012	Nr rys Z1	