
184.00
183.00
182.00
181.00
180.00
179.00
178.00
177.00
176.00
175.00
174.00
173.00
172.00
171.00
170.00
169.00
168.00
167.00
166.00
POZIOM ODNIESIENIA 165.00
Rzędne niwelety
Rzędne istniejące
Różnice rzędnych
Elementy niwelety
Elementy trasy
Odległości
Kilometraż
Skrzyżowanie z drogą gminną
Rów otwarty obustronny
Rów otwarty prawostronny
Rów otwarty lewostronny
Ściek betonowy korytkowy obustronny
Ściek betonowy korytkowy prawostronny
Ściek betonowy korytkowy lewostronny
Rów kryty prawostronny
Rów kryty lewostronny
Ściek betonowy korytkowy obustronny, i=0,5 [-]
Ściek betonowy korytkowy prawostronny, i=0,5 [-]
Przepust rury żelbetowej fi 0,60 m
Przepust rury żelbetowej fi 0,80 m
Przepust rury żelbetowej fi 1,00 m
Przepust rury żelbetowej fi 1,20 m
Przepust rury żelbetowej fi 1,50 m
Przepust rury żelbetowej fi 2,00 m
Przepust rury żelbetowej fi 2,50 m
Przepust rury żelbetowej fi 3,00 m
Przepust rury żelbetowej fi 3,50 m
Przepust rury żelbetowej fi 4,00 m
Przepust rury żelbetowej fi