
1:100
1:500
W6–Wylot do istn. rowu
Studnia żelbet DN1500
Proj. włączenie kanału S67 ø300, Rz.d.=172.73
Kabel energ.
Wod. wiejski
Gaz. śr.ciśn.
Studnia żelbet DN1200
Wod. wiejski
Kabel energ.
Wod. wiejski
Wod. wiejski
Studnia żelbet DN1200
Wod. wiejski
Studnia żelbet DN1200
Studnia żelbet DN1200
Wod. wiejski
Wod. wiejski
Studnia żelbet DN1200

OZNACZENIE PROFILU: W6
POZIOM PORÓWNAWCZY 165.00 m n.p.m.

	W6	S39	S40	S41	S42	S43	S44
RZĘDNA TERENU PROJ.	174.91	174.88	174.85	174.85	174.81	174.83	174.92
RZĘDNA DNA KANAŁU	172.62	172.63 172.68	172.77	172.87	172.92	172.97	173.05
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.29	2.25 2.20	2.08	1.98	1.89	1.86	1.87
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.3%					
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø500	ø400 L=185.54m					
ODLEGŁOŚCI	0.00	2.05	32.63	68.07	83.47	98.35	128.13
		2.05	30.58	35.44	15.39	14.88	29.78
HEKTOMETRY	W6 0	S39	S40	S41	S42	S43 1	S44

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: DP3503_2017_09_27_A Projekt: kan. deszczowa


Studnia żelbet DN1200
Wod. wiejski
Gaz. śr.ciśn.
Wod. wiejski
Studnia żelbet DN1200
Wod. wiejski
Kabel energ.
Studnia żelbet DN1200
Wod. wiejski
Kabel energ.
Studnia żelbet DN1200
Gaz. śr.ciśn.
Wod. wiejski
Studnia żelbet DN1200
Wod. wiejski
Studnia żelbet DN1200
Wod. wiejski
Kabel telek.
Kan. deszcz.
Studnia żelbet DN1200
175.01
175.10
175.18
175.21
175.12
175.03
174.99
173.14
173.23
173.28
173.37
173.46
173.56
173.64
173.70
1.87
1.87
1.82
1.81
1.75
1.56
1.39
1.29
ø300 L=229.62m
157.68
187.59
216.45
247.26
278.81
307.88
325.03
29.55
29.91
28.86
30.81
31.55
29.07
17.15
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
2
3


Gaz. śr.ciśn.
Studnia żelbet DN1200
Kan. deszcz.
Studnia żelbet DN1200
Kabel energ.
Studnia żelbet DN1200
Wod. wiejski
Studnia żelbet DN1200
Kabel energ.
Studnia żelbet DN1200
Kabel energ.
Studnia żelbet DN1500
Proj. włączenie do kanału W6 ø500/ø400, Rz.d.=172.63/172.68
S67
165.00m
n.p.m.
Gaz. śr.ciśn.
Studnia żelbet DN1200
Studnia żelbet DN1200
Wod. wiejski
Wod. wiejski
Wod. wiejski
Studnia żelbet DN1200
Kabel energ.
Kabel energ.
Wod. wiejski
Gaz. śr.ciśn.
175.03
175.15
175.32
175.83
176.10
174.88
174.84
174.87
174.88
173.73
173.78
173.82
173.92
174.29
172.63
172.73
172.77
172.82
172.95
1.30
1.37
1.50
1.91
1.81
2.25
2.15
2.07
2.05
1.93
2%
398.69m
18.51m
0.33%
66.14m
0.39%
338.00
352.65
368.03
398.69
417.21
0.00
13.72
28.36
66.14
12.97
14.65
15.38
30.66
18.51
13.72
14.64
37.79
29.61
S52
S53
S54
S55
S56
S39
S57
S58
S59
4
0


Kan. san., Rz.d.=172.81
Studnia żelbet DN1200
Wod. wiejski
Wod. wiejski
Studnia żelbet DN1200
Studnia żelbet DN1200
Wod. wiejski
Kabel energ.
Studnia żelbet DN1200
Wod. wiejski
Studnia żelbet DN1200
Studnia żelbet DN1200
Kabel energ.
Kabel energ.
Studnia żelbet DN1200
Kan. san., Rz.d.=173.95
Wod. wiejski
Studnia żelbet DN1200
165.0
n.p.
175.00
175.22
175.54
175.70
175.89
176.12
176.39
176.87
173.06
173.28
173.60
173.76
173.95
174.18
174.45
174.93
1.94
1.94
1.94
1.94
1.94
1.94
1.94
1.94
29.61m
0.72%
30.00m
1.06%
30.25m
1.08%
15.19m
1.29%
14.59m
1.64%
13.90m
1.67%
16.43m
1.61%
29.66m
ø300 L=245.78m
95.76
30.00
125.76
30.25
156.00
15.19
171.19
14.59
185.78
13.90
199.69
16.43
216.11
29.66
245.78
S60
S61
S62
S63
S64
S65
S66
S67
1
2

MATERIAŁY:
RUROCIĄGI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
GRAWITACYJNEJ WYKONAĆ Z RUR KIELICHOWYCH
PP SN8 DWUWARSTWOWYCH.

UWAGA:

1. PROJ. RUROCIĄGI UŁOŻYĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ GR. 20 cm.
2. WPUSTY KANALIZACYJNE ø0,5 Z OSADNIKIEM 0,95m WYPOSAŻONE W PIERŚCIENIE ODCIĄŻAJĄCE ORAZ KRATKĘ ŻELIWNĄ KLASY D400.
3. RZĘDNE WŁAZÓW DOSTOSOWAĆ DO PROJEKTOWANYCH RZĘDNYCH NIWELETY DROGI / CHODNIKA / ŚCIEŻKI ROWEROWEJ..
4. ZAGŁĘBIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA SĄ PODANE ORIENTACYJNIE I WYNOSZĄ:
   - KABLE ENERGETYCZNE – OK. 0,80 m
   - KABLE TELETECHNICZNE – OK. 0,80 m
   - WODOCIĄG – OK. 1,50 m

   PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W TERENIE POSADOWNIENIE ISTN. UZBROJENIA. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA KOLIZJI NALEŻY DOSTOSOWAĆ ZAGŁĘBIENIA PRZEWODÓW PRZY UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM.
5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ HYDROGEOLOGICZNĄ I ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA POZIOM WODY GRUNTOWEJ.

   PRZY WYKONYWANIU ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ SZCZELNE ODESKOWANIE I ODPOMPOWYWAĆ WODĘ Z WYKOPÓW, WYKONAĆ DRENAŻ POZIOMY LUB ZASTOSOWAĆ ZESTAW IGŁOFILTROWY. DECYZJĘ WYKONAWCA PODEJMIE NA BUDOWIE.
7. W REJONIE ISTNIEJĄCYCH SIECI UZBROJENIA TERENU PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE.

PROJEKT	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3503W Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom wraz z budową ścieżki rowerowej.		
ADRES	Droga Powiatowa Nr 3503W		
FAZA	Projekt Wykonawczy		
INWESTOR	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24, 26-600 Radom		
WYKONAWCA DOKUMENTACJI	Pracownia Projektowa "RoadWay" ul. Klimontowska 15b 04-672 Warszawa tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83		
TYTUŁ RYSUNKU	PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W6 - S60		
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Filipiuk upr. nr MAZ/0221/POOS/11		Podpis
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maria Gładysz upr. nr MAZ/0391/POOS/13		Podpis
Skala 1:100/500	Rewizja: 0	Data 28.06.2017	Numer rysunku: KD4