




INWESTOR KONIN PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Okólna 6, 62-510 Konin
e-mail: biuro@inwestor-konin.pl, tel/fax: 63 243 52 83

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW

1.	Nazwa obiektu	Rozbudowa ul. Spacerowej i ul. Polnej wraz z budową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3522W Pionki - Podgóra w mieście Pionki	
	Adres obiektu	Miasto Pionki	
2.	Zamawiający, adres	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24 26-600 Radom	
3.	Inwestor, adres	Zarząd Powiatu Radomskiego, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 26-600 Radom	
4.	Jednostka projektowa, adres	INWESTOR KONIN ul. Okólna 6 62-510 Konin	
5.	Opracowanie	mgr inż. Włodzimierz Szymański	

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW

Lp.	Pikietaż	Strona	Rodzaj	Szerokość	Długość	Konstrukcja		Nr działki
						Istniejąca	Projektowana	
1.	0+004	L	Publiczny	6,40	13,4	Nawierzchnia asfaltowa	- 4cm AC 8S 50/70 - 5cm AC 11W 50/70 - 20cm kruszywo	1461/225
2.	0+327	L	Indywidualny	4,00	1,0	Nawierzchnia betonowa	- 8cm kostka betonowa - 3cm podsypka - 20cm kruszywo	1461/34
3.	0+429	L	Publiczny	4,60	8,5	Nawierzchnia gruntowa	- 4cm AC 8S 50/70 - 5cm AC 11W 50/70 - 20cm kruszywo	1461/13
4.	0+464	P	Publiczny	4,80	4,2	Nawierzchnia gruntowa	- 4cm AC 8S 50/70 - 5cm AC 11W 50/70 - 20cm kruszywo	898/10, 898/12
5.	0+586	L	Publiczny	4,20	5,5	Nawierzchnia asfaltowa	- 4cm AC 8S 50/70 - 5cm AC 11W 50/70 - 20cm kruszywo	1461/2
6.	0+723	L	Publiczny	5,80	3,0	Nawierzchnia asfaltowa	- 4cm AC 8S 50/70 - 5cm AC 11W 50/70 - 20cm kruszywo	1868
7.	0+799	L	Indywidualny	5,30	3,2	Nawierzchnia tłuczniowa	- 8cm kostka betonowa - 3cm podsypka - 20cm kruszywo	1869/3
8.	1+080	P	Publiczny	4,20	6,6	Nawierzchnia asfaltowa	- 4cm AC 8S 50/70 - 5cm AC 11W 50/70 - 20cm kruszywo	933
9.	1+152	L	Indywidualny	5,00	4,4	Nawierzchnia gruntowa	- 8cm kostka betonowa - 3cm podsypka - 20cm kruszywo	1465/10
10.	1+166	P	Indywidualny	3,50	2,9	Nawierzchnia gruntowa	- 8cm kostka betonowa - 3cm podsypka - 20cm kruszywo	938
11.	1+201	P	Indywidualny	3,50	2,3	Nawierzchnia gruntowa	- 8cm kostka betonowa - 3cm podsypka - 20cm kruszywo	938
12.	1+252	L	Indywidualny	3,50	6,5	Nawierzchnia gruntowa	- 8cm kostka betonowa - 3cm podsypka - 20cm kruszywo	1465/11
13.	1+305	L	Publiczny	5,00	9,5	Betonowa kostka brukowa	Istniejąca konstrukcja (regulacja wysokościowa do projektowanej niwelety jezdni)	1465/11
14.	1+430	L	Publiczny	5,00	10,5	Nawierzchnia gruntowa	- 4cm AC 8S 50/70 - 5cm AC 11W 50/70 - 20cm kruszywo	1465/11
15.	1+642	L	Publiczny	8,00	1,0	Nawierzchnia gruntowa	- 4cm AC 8S 50/70 - 5cm AC 11W 50/70 - 20cm kruszywo	1576