Przytyk Wawrzyszów

Mapa dla celów projektowych

Droga powiatowa Przytyk - Wawrzyszów
gmina Przytyk
obręby: Przytyk, Oblas, Krzyszkowice
skala 1 : 1000

Treść mapy odpowiada fragmentowi numerycznej mapy zasadniczej z zasobu PODGiK: arkusze 7.156.20.17, 7.156.20.18, 7.156.20.12, 7.156.20.17 i 7.156.20.17.3
Mapa została wykonana w układzie odniesień przestrzennych: PZ/92 1971-44/2010
Mapa zawierająca w granicach obszaru opracowania poszczególne linią przestrzenną jest dla celów projektowych.

Na wybrzeże dla obrazu w terenie zrzędzi przedsięwzięcia, które nie wiemy jeszcze, czy będą realizowane, ale które mogą wpłynąć na przebieg granicy pasa drogowego i projektowanej infrastruktury technicznej linii.

Biuro Usług Geodezyjnych, Przewoźnik
i Wspólnicy Spółka Jawna
26-600 RADOM ul. 25-go Czerwca 11
Tel./fax (0-048) 362 94 05
Email: **geodezja@pomilia.radom.pl**

Radom, 27. 08. 2010r.

Poruszone zjawiski lezące w pasie drogowym, które uległy podziałowi są w trakcie wydawania decyzji podziałowych.

GMINA PRZYTYK 142509_2

Obręb Oblas 0018

PZ/92 1371-46/10		
44/67	229/1	19/6
67/1	231	19/4
67/1	12/1	519/4
329/15	13/6	10
5/5	13/6	512
5/6	13/5	514
1/7	14/11	
227/2	19/3	

Obręb Przytyk 0019

PZ/92 1307-39/10		
516	551/2	
516/6	519/2	

Obręb Krzyszkowice 0026

PZ/92 1371-50/10		
355/1	29/5	333/4
29/1	324/7	335/7
143/12	324/9	335/1
143/10	324/11	446/7
144/1	329/1	446/5
197/2	332/7	467
197/1	332/5	462/2
219/14	332/9	382/2
294/7	332/12	

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Rafał Urbaniak
upr. nr 8600

LEGENDA

- linia rozgraniczenia
- obrzeże
- krawężnik nawierzchni z bet. asfaltowego
- krawężnik 15 x 30 x 100
- krawężnik 15 x 30 x 100 wtopiony
- opornik 12 x 25 x 100 wtopiony
- krawężnik jezdni / pasa postojowego
- chodnik
- zjazd z kostki betonowej
- zjazd zwirowy
- nawierzchnia: pasa postojowego z kruszywa łamanego
- zatoka autobusowa z kostki betonowej
- krawężnik bet. drogi
- rów odwadniający
- ściek typu mulda
- studzienka kanalizacyjna rewizyjna Ø 425
- przykanalik PVC Ø 200
- wpust uliczny Ø 500
- umocnienie z betonowych płyt ażurowych na podłoży piaskowym
- przepust pod jezdnią średnica, długość, km
- przepust pod jezdnią (materiał, średnica,długość)
- rura PVC Ø 400 mm

Ø 0,60 m L=10,0 m — PP/O 60/6/10/0/0

UWAGA:

Wszystkie przepusty pod zjazdami i skrzyżowaniami należy wyłożyć w betonowej podbetonowanej ścianki czołowej.

Opracował:	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu 26-600 Radom, 29/5000 Radom
Jednostka projektowa:	26-600 Dmbuchów 40, 07-201 Wyszków mgr inż. Przemysław Wiśniak 606-136-870 mgr. Rafał Urbaniak 600-209-524 mgr inż. Jarosław Kuc 509-378-603 fax: 22-311-12-35 email: przewoznak@wp.pl
Nazwa:	Zadanie:
P.B.	**„Przebudowa drogi powiatowej nr 3502 W Przytyk Wawrzyszów wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Dobrzycа "**
Kod CPV: 71.32.00-3	
Nr umowy:	Obiekt budowlany: Droga powiatowa 3502 W
Skala:	Tytuł projektu:
DROGOWA	*PLAN SYTUACYJNY*

Branża	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	Inż.Sławomir Trzpil	0-0-0-46-0466/90	
Sprawdzający	mgr inż.Marcin Nowosielecka	0/0/0/0/WKP	
Opracował	mgr inż. Przemysław Wiśniak		
Opracował	mgr inż. Piotr Fiszbek		
Opracował	Inż. Rafał Urbaniak		
Opracował	Inż. Piotr Jendrzej		
Data: 11.2010	Skala: 1:1000	Nr rys.: 4	Arkusz: 2/5